

Инструкция по применению мастики битумной изоляционной:

Мастика предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов. Может применяться в гидроизоляционных и кровельных работах. Не используется как клеящий состав на поверхности с уклоном. Поверхность, покрытая данной мастикой, должна быть защищена от солнечных излучений и природных осадков. Как пример - обмазка стальных конструкций и бетонных блоков, колонн, контактирующих с грунтом.

Мастика представляет собой однородную массу полужидкой консистенции. Состоит из битумов, минеральных наполнителей и масляных растворителей. За счет масляных растворителей мастика легко наносится и лучше впитывается в бетонные и др. конструкции. Сохраняет эластичную структуру после высыхания. Морозостойкая. Нетвердеющая.

Для лучшей адгезии, при температуре окружающей среды ниже +10*С может применяться в разогретом состоянии, при необходимости разбавляется бензином, керосином и т.п. Мاستику наносят на сухую и очищенную поверхность шпателем, наливом с разравниванием специальными гребками, валиком, шпателем, кистью.

Перед применением перемешивается. Толщина наносимого слоя 1,5 - 2,5 мм.

Расход 1,5 - 2,0 кг. на кв.м.