

Инструкция по применению огнезащитной пропитки

Биопирен® «Нортекс®-КП»

Условия нанесения пропитки

- Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.
- Пропитка наносится методом распыления на сухую поверхность коврового изделия до полного насыщения или окунанием при температуре окружающей среды от 0 °С до +40 °С.
- После обработки сушка коврового изделия производится естественным способом или принудительно.
- Обработанные ковровые изделия при сильном загрязнении рекомендуется чистить моющим пылесосом. Для этого необходимо добавить в моющий раствор состав «Нортекс-КП» в соотношении 1:1.

Меры предосторожности

- После пропитки и высыхания ковровые покрытия безопасны для человека и животных.
- При работе с пропиткой «Нортекс-КП» нужно использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания (респиратор типа «Лепесток»), глаз (очки защитные), открытых участков тела (резиновые перчатки), при возможности помещение должно проветриваться. При обработке и сушке большого количества ковровых изделий, а также при термической сушке желательно использовать приточно-вытяжную вентиляцию.
- При попадании препарата «Нортекс-КП» в желудок следует промыть его водой, затем выпить 1/2 стакана 2%-го раствора пищевой соды, в котором размешаны 2-3 столовые ложки активированного угля (или 10 таблеток).
- При попадании на кожу промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При разливе опасности не представляет.
- Пропитка обладает некоторой коррозионной активностью к обыкновенной стали и медным сплавам. Емкости для хранения и оборудование для распыления должны быть изготовлены из нержавеющей стали любых марок или пластмассы, в частности, из полиэтилена.